

Wandventilator DHCAW Flachbauweise

Wandventilatoren für einfache Entlüftung von z.B. Räumen, Industriehallen, Kompressorräumen, Pumpenräumen, Kellern, Containern

Ventilator:

- Wandplatte aus Stahl verzinkt beschichtet
- Laufrad aus Stahlblech (bis 300-2M), Kunststoff (300-4M bis 355) oder Aluguss (ab Baugröße 400)
- Saugseitig mit Schutzgitter. Ab Baugröße 710 Zubehörteil



Motor:

- Motoren 230 Volt drehzahlsteuerbar durch Spannungsabsenkung mit Thyristor oder Transformator
- Motoren 400 V 2-stufig schaltbar, steuerbar mit Transformator oder frequenzregelbar mit allpolig wirksamen Sinusfilter
- Motorschutz vor Überhitzung mittels Zubehörteil externes Motorschutzschaltgerät

Auf Anfrage:

- Für Ventilator-Motoren mit Sonder-Spannungen und/oder ATEX bitte unsere Baureihe DHC mit Industrie-Normmotoren betrachten.

Wandventilatoren DHCAW 230 Volt


Wandventilator	Drehzahl U/min	Nennstrom A	Leistungs- aufnahme max. W	Schutzart	Luftmenge max. m³/h	Gewicht kg	Wand- einschub Ø mm	Wandplatte quadratisch mm x mm
DHCAW-20-2M	2550	0,38	80	IP44	872	3,2	203	312x312
DHCAW-20-4M	1425	0,15	30	IP44	448	3,2	203	312x312
DHCAW-25-2M	2289	0,65	148	IP44	1786	4,2	260	370x370
DHCAW-25-4M	1370	0,24	50	IP44	983	4	260	370x370
DHCAW-30-2M	2730	1,35	309	IP44	3413	6,2	325	430x430
DHCAW-30-4M	1330	0,32	72	IP44	1800	5	327	430x430
DHCAW-31-4M	1228	0,66	145	IP44	2117	5,7	345	430x430
DHCAW-35-4M	1342	0,73	167	IP44	3305	6,8	417	485x485
DHCAW-40-4M	1350	1,06	241	IP54	3863	8,7	420	540x540
DHCAW-45-4M	1393	2,88	607	IP54	7301	16,2	480	575x575
DHCAW-50-4M	1237	3,2	727	IP54	8878	20	531	655x655
DHCAW-56-4M	1424	5,5	1157	IP54	11930	31,7	589	725x725
DHCAW-63-6M	916	2,8	609	IP54	10624	26,5	664	805x805
DHCAW-71-6M	852	4,32	950	IP54	13892	34	763	850x850

Wandventilatoren DHCAW 400 Volt

Wandventilator	Drehzahl U/min	Nennstrom A	Leistungs- aufnahme max. W	Schutzart	Luftmenge max. m³/h	Gewicht kg	Wand- einschub Ø mm	Wandplatte quadratisch mm x mm
DHCAW-31-4T	1364	0,28	112	IP44	2412	5,3	345	430x430
DHCAW-35-4T	1366	0,36	168	IP44	3301	8,8	417	485x485
DHCAW-40-4T	1372	0,44	223	IP54	3870	8,7	420	540x540
DHCAW-45-4T	1353	1,1	545	IP54	7196	14,6	480	575x575
DHCAW-50-4T	1290	1,76	770	IP54	9140	20,1	531	655x655
DHCAW-56-4T	1283	2,2	1044	IP54	11344	24	589	725x725
DHCAW-63-4T	1353	3,4	1935	IP54	15926	34,2	664	805x805
DHCAW-63-6T	903	1,26	629	IP54	11214	24,1	664	805x805
DHCAW-71-4T	1302	4,9	2646	IP54	22576	35	763	850x850
DHCAW-71-6T	914	2,46	1000	IP54	14594	34,2	763	850x850
DHCAW-80-6T	833	3,7	1648	IP54	22255	53	869	970x970
DHCAW-90-6T	884	4,5	1947	IP54	27583	58	922	1070x1070
DHCAW-100-6T	823	5,4	2728	IP54	36468	67	1016	1170x1170

Technische Änderungen vorbehalten

Abmessungen



Modell	□A	B	B3	ØD1	ØD4	□L
DHCAW-20-2M	260	46	128	203	7	312
DHCAW-20-4M	260	46	128	203	7	312
DHCAW-25-2M	320	51	138	260	7	370
DHCAW-25-4M	320	51	138	260	7	370
DHCAW-30-2M	380	69	166	326	9	430
DHCAW-30-4M	380	69	156	327	9	430
DHCAW-31-4M	380	62	159	345	9	430
DHCAW-31-4T	380	62	162	345	9	430
DHCAW-35-4M	435	72		417	9	485
DHCAW-35-4T	435	72		417	9	485
DHCAW-40-4M	490	88	182	420	9	540
DHCAW-40-4T	490	88	182	420	9	540
DHCAW-45-4M	535	96	226	480	11	575
DHCAW-45-4T	535	96	226	480	11	575
DHCAW-50-4M	615	104	226	531	11	655
DHCAW-50-4T	615	104	226	531	11	655
DHCAW-56-4M	675	119	266	589	11	725
DHCAW-56-4T	675	119	245	589	11	725
DHCAW-63-6M	750	130	246	664	11	805
DHCAW-63-4T	750	130	271	664	11	805
DHCAW-63-6T	750	130	225	664	11	805
DHCAW-71-6M	810	150	272	763	14,5	850
DHCAW-71-4T	810	228	298	763	14,5	850
DHCAW-71-6T	810	150	272	763	14,5	850
DHCAW-80-6T	910	193	319	869	14,5	970
DHCAW-90-6T	1010	220	293	977	14,5	1010
DHCAW-100-6T	1110	250	323	1016	14,5	1170

Dassler GmbH - 37581 Bad Gandersheim, Germany

T: +49 (0) 5382 - 2317 F: +49 (0) 5382 - 4478

ventilator@dasslerventilatoren.info - www.dasslerventilatoren.info

Akustik

Schallleistungspegel Lw dB(A) und Schalldruckpegel Lp dB(A) in Abstand 1 Meter

Modell	Schallleistungspegel dB(A) über dem Oktavband (Hz)									Schalldruck in Abstand 1m dB(A)
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total	
DHCAW-20-2M	24	37	51	56	60	63	60	53	67	59
DHCAW-20-4M										46
DHCAW-25-2M	36	58	68	72	71	73	69	59	78	66
DHCAW-25-4M										52
DHCAW-30-2M										71
DHCAW-30-4M	41	49	52	54	54	54	49	38	60	56
DHCAW-31-4M	44	50	50	51	54	53	48	38	60	59
DHCAW-31-4T	43	47	49	51	54	53	48	38	59	62
DHCAW-35-4M										
DHCAW-35-4T										
DHCAW-40-4M										64
DHCAW-40-4T										64
DHCAW-45-4M										67
DHCAW-45-4T										67
DHCAW-50-4M	19	37	47	54	60	60	56	49	64	66
DHCAW-50-4T										67
DHCAW-56-4M	26	47	60	71	79	82	78	70	85	76
DHCAW-56-4T										74
DHCAW-63-6M										67
DHCAW-63-4T										78
DHCAW-63-6T										64
DHCAW-71-6M										67
DHCAW-71-4T										76
DHCAW-71-6T										66
DHCAW-80-6T	22	39	54	59	66	67	63	53	71	69
DHCAW-90-6T										72
DHCAW-100-6T										72

Akustik-Werte sind noch nicht vollständig und werden stetig aktualisiert. Bei konkreter Anfrage bitte anfordern.


ERP Daten, Luftwerte bei bestem Wirkungsgrad,

Werte ohne Drehzahlregelung
Messkategorie statisch


Modell	Luft- menge Q	Effizienz- grad N	Effizienz- grad Ziel N	Drehzahl	Druck- erhöhung total	Leistungs- verbrauch	Gesamt- wirkungsgrad	ERP ready
	(m³/h)			(U/min)	(Pa)	(W)	(%)	
DHCAW-20-2M								Yes, ERP 2018
DHCAW-20-4M								Yes, ERP 2018
DHCAW-25-2M								Yes, ERP 2018
DHCAW-25-4M								Yes, ERP 2018
DHCAW-30-2M								Yes, ERP 2018
DHCAW-30-4M								Yes, ERP 2018
DHCAW-31-4M								Yes, ERP 2018
DHCAW-31-4T								Yes, ERP 2018
DHCAW-35-4M								Yes, ERP 2018
DHCAW-35-4T								Yes, ERP 2018
DHCAW-40-4M	2414	41,3	40	1354	101	240	31,1	Yes, ERP 2018
DHCAW-40-4T	2647	43,6	40	1367	98	230	33,2	Yes, ERP 2018
DHCAW-45-4M	7300	41,8	40	1398	140	590	34	Yes, ERP 2018
DHCAW-45-4T	4605	42	40	1365	140	540	34	Yes, ERP 2018
DHCAW-50-4M	5735	40,3	40	1253	134	700	32,9	Yes, ERP 2018
DHCAW-50-4T	5638	40,7	40	1285	148	710	33,4	Yes, ERP 2018
DHCAW-56-4M	8222	41,8	40	1428	170	1100	35,8	Yes, ERP 2018
DHCAW-56-4T	7424	40,1	40	1300	158	990	33,7	Yes, ERP 2018
DHCAW-63-6M	6958	45,6	40	923	106	570	37,7	Yes, ERP 2018
DHCAW-63-4T	11367	45,5	40	1377	212	1770	40,7	Yes, ERP 2018
DHCAW-63-6T	7166	41,6	40	908	100	600	33,8	Yes, ERP 2018
DHCAW-71-6M	8834	42	40	881	117	840	35,2	Yes, ERP 2018
DHCAW-71-4T	13327	41,7	40	1339	257	2570	37,9	Yes, ERP 2018
DHCAW-71-6T	9988	44	40	925	119	910	37,4	Yes, ERP 2018
DHCAW-80-6T	13370	40,6	40	860	154	1650	35,7	Yes, ERP 2018
DHCAW-90-6T	16357	45,4	40	888	165	1880	40,8	Yes, ERP 2018
DHCAW-100-6T	22250	40,5	40	830	153	2630	36,8	Yes, ERP 2018

Kennlinien


DHCAW-20-2M




DHCAW-20-4M




DHCAW-25-2M




DHCAW-25-4M




DHCAW-30-2M




DHCAW-30-4M




DHCAW-31-4M




DHCAW-31-4T




DHCAW-40-4M




DHCAW-40-4T




DHCAW-45-4M




DHCAW-45-4T




DHCAW-50-4M




DHCAW-50-4T




DHCAW-56-4M




DHCAW-56-4T




DHCAW-63-4T




DHCAW-63-6M




DHCAW-63-6T




DHCAW-71-4T




DHCAW-71-6M




DHCAW-71-6T




DHCAW-80-6T



DHCAW-90-6T



DHCAW-100-6T



Zubehör

- Schutzgitter
- Motorschutzschalter
- Raumthermostat
- Ausblas-Abluftklappen (selbsttätig oder motorisch 230V, Kunststoff oder Aluminium)

Ausblas Abluftklappen Wetterschutz

Type DWSK aus Kunststoff langlebig und UV-beständig. Klappe selbsttätig durch Luftstrom öffnend. Bei Drehzahlregelung besser motorische Klappen (Type DWMK) einsetzen.

Wandventilator	Drehzahl	Wand- einschub	Abluftklappe quadratisch		
	U/min	Ø mm	Modell	Innen mm	außen mm
DHCAW-20-2M	2550	203	DWSK20	Ø 210	243x243
DHCAW-20-4M	1425	203	DWSK20	Ø 210	243x243
DHCAW-25-2M	2289	260	DWSK25	Ø 258	294x294
DHCAW-25-4M	1370	264	DWSK25	Ø 258	294x294
DHCAW-30-2M	2730	325	DWSK35	Ø 360	397x397
DHCAW-30-4M	1330	327	DWSK35	Ø 360	397x397
DHCAW-31-4M	1228	345	DWSK35	Ø 360	397x397
DHCAW-35-4M	1342	417	DWSK40	Ø 422	462x462
DHCAW-40-4M	1350	420	DWSK40	Ø 422	462x462
DHCAW-45-4M	1393	480	DWSK50	Ø 505	548x548
DHCAW-50-4M	1237	531	DWSK55	563x563	603x603
DHCAW-56-4M	1424	589	DWSK65	655x655	696x696
DHCAW-63-6M	916	664	DWSK71	720x720	760x760
DHCAW-71-6M	852	763	DWSK80	800x800	840x840

Wandventilator	Drehzahl	Wand- einschub	Abluftklappe quadratisch		
	U/min	Ø mm	Modell	Innen mm	außen mm
DHCAW-31-4T	1364	345	DWSK35	Ø 360	397x397
DHCAW-35-4T	1366	417	DWSK40	Ø 422	462x462
DHCAW-40-4T	1372	420	DWSK40	Ø 422	462x462
DHCAW-45-4T	1353	480	DWSK50	Ø 505	548x548
DHCAW-50-4T	1290	531	DWSK55	563x563	603x603
DHCAW-56-4T	1283	589	DWSK65	655x655	696x696
DHCAW-63-4T	1353	664	DWSK71	720x720	760x760
DHCAW-63-6T	903	664	DWSK71	720x720	760x760
DHCAW-71-4T	1302	763	DWSK80	800x800	840x840
DHCAW-71-6T	914	763	DWSK80	800x800	840x840
DHCAW-80-6T	833	869	DWSK90	900x900	940x940
DHCAW-90-6T	884	922	DWSK100	1000x1000	1040x1040
DHCAW-100-6T	823	1016	DWSK110	1100x1100	1140x1140

Technische Änderungen vorbehalten